Lspr/LspM/HFL

Silový vodič

KONŠTRUKCIA

- lanený alebo jemne lanený holý/pocínovaný Cu vodič
- izolácia žíl z PVC materiálu
- označenie žíl: Lspr/HFL pomocou farebných prúžkov
  LspM mechanicky pomocou pozdĺžnych drážok

TECHNICKÉ ÚDAJE

- teplotný rozsah: pohyblivé uloženie od -5°C do 70°C

POUŽITIE

Tieto typy vodičov sa používajú na inštaláciu v suchých vnútorných priestoroch k napojeniu na reproduktory.

Počet žíl + Prierez mm^2	Stavba jadra n x mm	Vonkajší priemer mm	Obsah Cu kg/km	Hmotnosť vodiča kg/km
Lspr				
2 x 0,14	12 x 0,12	1,2	2,8	4,9
2 x 0,38	12 x 0,12	2,1	4,0	14,4
2 x 0,75	22 x 0,20	2,7	12,0	25,8
2 x 0,75	22 x 0,20	2,7	12,0	25,8
2 x 1,5	28 x 0,25	6,2	25,0	41,9
2 x 2,7	84 x 0,20	3,3	54,0	65,0
LspM				
2 x 0,5	28 x 0,15	5,5	10,0	29,0
2 x 0,75	42 x 0,15	2,9	15,0	22,0
HFL				
2 x 1,5	189 x 0,10	3,1	13,3	40,0
2 x 2,5	322 x 0,10	3,6	22,6	59,0
2 x 4	511 x 0,10	5,0	40,0	78,0
2 x 6	777 x 0,10	6,1	50,0	135,0