

# PARAPETNÉ KÁBLOVÉ ŽĽABY

Kuadra system



## KONŠTRUKCIA

- 45 x 45 mm inštalačný žľab, 1-/2-/3-komorový
- dierované dno používané na upevnenie k podkladu
- materiál: technopolymér na báze PVC
- samozhášavý V0 podľa UL 94, vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- štandardná farba: biela RAL 9001
- štandardná dĺžka: 2 m
- balenie v pevnom kartónovom boxe vhodné na prepravu a uskladnenie

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- vonkajšie rozmery: 90x55, 135x55 a 165x55
- stupeň ochrany: IP40 len pri inštalácii s odporučeným príslušenstvom
- odolnosť voči abnormálnej teplote: do +650°C podľa IEC 695-2-1, Glow Wire Test
- odolnosť voči vplyvom energie do 5 J (IK 08)

## POUŽITIE

Najviac sa využívajú v kanceláriách, verejných zariadeniach, podnikateľských priestoroch a dielňach. Sú ideálnym východiskovým miestom na uloženie zásuviek a vedenie prívodov.



EC 2209055



EC22013555-2



EC22016555-3



Káble a vodiče & Elektroinštalačný materiál & Svietidlá



**ECSESB**




**EC220TT9055**



**EC220CC45/25**



**EC220AI9055**



**EC220AE9055**



**EC220AP9055**

Označenie	Rozmery mm	Počet komôr	Farba	Dĺžka m	Jedn.	Balenie
<b>parapetné žľaby</b>						
EC2209055	90x55	1	biela, RAL 9001	2	m	24
EC22013555-2	135x55	2	biela, RAL 9001	2	m	16
EC22016555-2	165x55	2	biela, RAL 9001	2	m	16
EC22016555-3	165x55	3	biela, RAL 9001	2	m	16
<b>separátor</b>						
ECSESB	-	-	biela, RAL 9001	2	m	50
<b>vnútorný uhol</b>						
EC220AI9055	90x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/10
EC220AI13555	135x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/10
EC220AI16555	165x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/10
<b>vonkajší uhol</b>						
EC220AE9055	90x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/10
EC220AE13555	135x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/8
EC220AE16555	165x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/8
<b>plochý uhol</b>						
EC220AP9055	90x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/10
EC220AP13555	135x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/8
EC220AP16555	165x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	1/8
<b>koncovka</b>						
EC220TT9055	90x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	2/10
EC220TT13555	135x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	2/10
EC220TT16555	165x55	-	biela, RAL 9001	-	ks	2/10
<b>napájacia krytka</b>						
EC220CC45	45	-	biela, RAL 9001	-	m	50
<b>krytka na dvojitú inštaláciu</b>						
EC220CC25	25x100	-	biela, RAL 9001	-	ks	50
<b>zásuvka 1P+N+PE 16 A</b>						
ECG1PC	-	-	biela, RAL 9001	-	-	-